

UNIVERSAL RØRSKÅL

PRODUKT

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL er en stiv rørsål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



ANVENDELSE

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldtvarmrør, dampledninger og procesrør. Når rørsålen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel. Ved montering ved bøjning presses rørsålen sammen 2-3 gange med den afstand bøjningen kræver. Ved isolering af koldtvarmrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape. Se montagevejledning i "[Den Lille Tekniske](#)".

Max. anvendelsestemperatur: Rørtemperatur max. 150 °C

Yderside 80 °C (forstærket alufolie).

TEKNISKE EGENSKABER

Emne	Værdi					Standard
Isoleringsevne λ-værdi	t _m °C	10	50	100	150	EN ISO 8497
	mW/m·K	38	44	56	71	
λ-værdi, beregning	$\lambda(T_m) = (3,663 \cdot 10^{-2}) + (1,19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m) + (7,235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2)$					
Designation code	MW-EN14303-T8-ST(+)150					
Max. anvendelsestemperatur	Rørtemperatur max. 150 °C. Yderside 80°C (forstærket alufolie)					
Brand	A2L-s1,d0					EN 13501-1
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind(krympning) = 0					
Specifik varme	0,8 kJ/Kg · K					

SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

Rør diameter mm	Iso tykkelse (mm)	Diameter mm	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
15	20	55	1000	441	024	1903401	24timer
	30	75	1000	225	026	1651427	24timer

UNIVERSAL RØRSKÅL

Rør diameter mm	Iso tykkelse (mm)	Diameter mm	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
18	40	95	1000	144	028	1651428	5 dage
	50	115	1000	81	030	1651429	5 dage
	20	58	1000	378	034	1651430	24timer
	30	78	1000	216	036	1903404	24timer
	40	98	1000	144	038	1651432	5 dage
22	20	62	1000	324	084	1651433	24timer
	30	82	1000	180	086	1651434	24timer
	40	102	1000	117	088	1651435	24timer
	50	122	1000	81	090	1651436	5 dage
	60	142	1000	54	092	1651437	5 dage
25	20	65	1000	270	104	1651438	5 dage
	30	85	1000	180	106	1651439	5 dage
28	20	68	1000	270	114	1651440	24timer
	30	88	1000	144	116	1651441	24timer
	40	108	1000	108	118	1651442	24timer
	50	128	1000	81	120	1651443	24timer
	60	148	1000	54	122	1651444	5 dage
35	20	75	1000	225	134	1651445	24timer
	30	95	1000	144	136	1651446	24timer
	40	115	1000	81	138	1651447	24timer
	50	135	1000	63	140	1651448	24timer
	60	155	1000	45	142	1651449	5 dage
38	30	98	1000	135	156	1651450	24timer
42	20	82	1000	180	164	1651451	24timer
	30	102	1000	126	166	1903406	24timer
	40	122	1000	81	168	1651453	24timer
	50	142	1000	54	170	1651454	24timer
	60	162	1000	45	172	1903420	5 dage
48	20	88	1000	144	204	1651456	24timer
	30	108	1000	108	206	1651457	24timer
	40	128	1000	81	208	1651458	24timer
	50	148	1000	54	210	1651459	24timer
	60	148	1000	36	212	1651460	5 dage
54	20	94	1000	144	234	1651461	24timer
	30	114	1000	81	236	1651462	24timer

Rør diameter mm	Iso tykkelse (mm)	Diameter mm	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
	40	134	1000	72	238	1903411	24timer
	50	154	1000	45	240	1651464	24timer
	60	174	1000	36	242	1651465	24timer
60	20	100	1000	126	264	1651466	24timer
	30	120	1000	81	266	1651467	24timer
	40	140	1000	54	268	1651468	24timer
	50	160	1000	45	270	1651469	24timer
	60	180	1000	36	272	1651470	24timer
64	30	124	1000	81	286	1651471	24timer
	40	144	1000	54	288	1651472	24timer
70	30	130	1000	72	326	1651473	5 dage
	40	150	1000	45	328	1651474	5 dage
	50	170	1000	36	330	1651475	5 dage
	60	190	1000	27	332	1651476	5 dage
76	30	133	1000	63	366	1651477	24timer
	40	153	1000	45	368	1651478	24timer
	50	173	1000	36	370	1651479	24timer
	60	196	1000	36	372	1903425	24timer
89	30	149	1000	54	436	1651481	24timer
	40	169	1000	36	438	1651482	5 dage
	50	189	1000	36	440	1903421	5 dage
	60	209	1000	18	442	1651855	24timer
114	30	174	1000	36	566	1651484	24timer
	40	194	1000	36	568	1903423	5 dage

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Rør diameter mm	Iso tykkelse (mm)	Diameter mm	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
15	20	55	1000	49	024	1903403	24timer
	30	75	1000	25	026	1249494	24timer
	40	95	1000	16	028	1651414	5 dage
	50	115	1000	9	030	1651415	5 dage
18	20	58	1000	42	034	1249463	24timer
	30	78	1000	24	036	1903405	24timer
	40	98	1000	16	038	1651416	5 dage
22	20	62	1000	36	084	1249495	24timer

Rør diameter mm	Iso tykkelse (mm)	Diameter mm	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
	30	82	1000	20	086	1249496	24timer
	40	102	1000	13	088	1249497	24timer
	50	122	1000	9	090	1651417	5 dage
	60	142	1000	6	092	1651418	24timer
25	20	65	1000	30	104	1249504	24timer
	30	85	1000	20	106	1249505	24timer
28	20	68	1000	30	114	1249465	24timer
	30	88	1000	16	116	1445880	24timer
	40	108	1000	12	118	1249467	24timer
	50	128	1000	9	120	1249468	24timer
	60	148	1000	6	122	1651419	5 dage
35	20	75	1000	25	134	1249469	24timer
	30	95	1000	16	136	1445905	24timer
	40	115	1000	9	138	1249471	24timer
	50	135	1000	7	140	1249472	24timer
	60	155	1000	5	142	1651420	5 dage
38	30	98	1000	15	156	1249498	24timer
42	20	82	1000	20	164	1249473	24timer
	30	102	1000	14	166	1903408	24timer
	40	122	1000	9	168	1249475	24timer
	50	142	1000	6	170	1249476	24timer
	60	162	1000	5	172	1903416	5 dage
48	20	88	1000	16	204	1249478	24timer
	30	108	1000	12	206	1445882	24timer
	40	128	1000	9	208	1249480	24timer
	50	148	1000	6	210	1249481	24timer
	60	168	1000	4	212	1249482	5 dage
54	20	94	1000	16	234	1445906	24timer
	30	114	1000	9	236	1249484	24timer
	40	134	1000	8	238	1903414	24timer
	50	154	1000	5	240	1249486	24timer
	60	174	1000	4	242	1249487	24timer
60	20	100	1000	14	264	1445904	24timer
	30	120	1000	9	266	1249489	24timer
	40	140	1000	6	268	1249490	24timer

Rør diameter mm	Iso tykkelse (mm)	Diameter mm	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
64	50	160	1000	5	270	1249491	24timer
	60	180	1000	4	272	1249492	24timer
	30	124	1000	9	286	1249500	24timer
	40	144	1000	6	288	1249514	24timer
70	30	130	1000	8	326	1445901	5 dage
	40	150	1000	5	328	1651421	5 dage
	50	170	1000	4	330	1651422	5 dage
	60	190	1000	3	332	1651423	5 dage
76	30	133	1000	7	366	1249501	24timer
	40	153	1000	5	368	1249502	24timer
	50	173	1000	4	370	1249503	24timer
	60	196	1000	4	372	1903426	24timer
89	30	149	1000	6	436	1249516	24timer
	40	169	1000	4	438	1249517	5 dage
	50	189	1000	4	440	1903422	5 dage
	60	209	1000	2	442	1651853	5 dage
114	30	174	1000	4	566	1249520	24timer
	40	194	1000	4	568	1903424	5 dage

VVS varenr. (Løse enheder):

med tape 494370 + løbenr.

VVS varenr. (Enheder på palle):

med tape 494371 + løbenr.

EU Brandklasse: A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede . ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.