

CZ Inverter - R32

Panasonic CZ25TKE

Panasonic CZ25TKE's funktioner gør den perfekt til sommerhuset. Takket være funktionen +8/+10 grader kan du undgå frost i dit sommerhus, din garage eller dit anneks uden at bruge for meget energi. Du kan endda blive kølet af på de varmeste sommerdage. Hvis du også vælger fjernstyring, kan du skrue op for varmen et par timer før din ankomst med din mobiltelefon. Så bliver du mødt af behagelig varme, så snart du træder over dørtærsklen.



CZ Inverter - R32		ENKELTFASET	
		2.50 kW	3.50 kW
Maximum capacity	kW	5,20	6,70
Reference		CS-CZ25WKE + CU-CZ25WKE	CS-CZ35WKE + CU-CZ35WKE
Heating capacity (Nominal)	kW	3,40	4,00
Heating capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Heating capacity (Max)	kW	5,20	6,70
COP (1)	W/W	4,66	4,08
Heating capacity at -7°C (2)	kW	3,30	4,05
COP at -7°C (1)	W/W	2,54	2,19
Heating capacity at -15°C (2)	kW	2,70	3,60
COP at -15°C (1)	W/W	2,25	2,22
Heating capacity at -20°C (2)	kW	2,10	3,00
COP at -20°C (1)	W/W	1,91	1,90
Heating capacity at -25°C (2)	kW	1,50	2,40
COP at -25°C (1)	W/W	1,60	1,80
SCOP (3)		4,30 A+	4,30 A+
Pdesign at -10°C	kW	2,80	3,60
Input power heating (Nominal)	kW	0,73	0,98
Input power heating (Min)	kW	0,18	0,18
Input power heating (Max)	kW	1,45	2,00
Annual energy consumption heating (4)	kWh/a	912	1172
Cooling capacity (Nominal)	kW	2,50	3,50
Cooling capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Cooling capacity (Max)	kW	3,00	4,00
SEER (3)		6,60 A++	6,40 A++
Pdesign (cooling)	kW	2,50	3,50

CZ Inverter - R32		ENKELTFASET	
		2.50 kW	3.50 kW
Input power cooling (Nominal)	kW	0,54	0,94
Input power cooling (Min)	kW	0,19	0,19
Input power cooling (Max)	kW	0,73	1,14
Annual energy consumption cooling (4)	kWh/a	133	191
Indoor unit		CS-CZ25WKE	CS-CZ35WKE
Indoor power source	V	230	230
Indoor air flow (Heat)	m³/min	12,5	12,8
Indoor air flow (Cool)	m³/min	11,2	12,1
Moisture removal volume	L/h	1,5	2,0
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	40	42
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	27	33
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	20	20
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	39	42
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5)	dB(A)	25	28
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	22	22
Indoor dimension (Height)	mm	290	290
Indoor dimension (Width)	mm	779	779
Indoor dimension (Depth)	mm	209	209
Indoor net weight	kg	8	8
Outdoor unit		CU-CZ25WKE	CU-CZ35WKE

CZ Inverter - R32		ENKELTFASET	
		2.50 kW	3.50 kW
Outdoor air flow (Heat)	m³/min	29,7	30,5
Outdoor air flow (Cool)	m³/min	31,3	32,9
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	47	50
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	44	47
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	46	48
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5)	dB(A)	43	45
Outdoor dimension (Height) (6)	mm	622	622
Outdoor dimension (Width) (6)	mm	824	824
Outdoor dimension (Depth) (6)	mm	299	299
Outdoor net weight	kg	33	33
Pipe diameter (Liquid)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Pipe length range	m	3 ~ 20	3 ~ 20
Elevation difference (in/out) (7)	m	10	10
Pipe length for additional gas	m	7,5	7,5
Additional gas amount	g/m	10	10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,84 / 0,567	0,84 / 0,567
Operating range (Heat - Min)	°C	-25	-25
Operating range (Heat - Max)	°C	+24	+24
Operating range (Cool - Min)	°C	+16	+16

CZ Inverter - R32		ENKELTFASET	
		2.50 kW	3.50 kW
Operating range (Cool - Max)	°C	+43	+43

(1) COP-beregningen udført i overensstemmelse med EN 14511.

(2) Varmepumpens kapacitet er afprøvet ved maksimal effekt og afrimning.

(3) Energimærkningsskala fra A+++ til D.

(4) Det årlige energiforbrug er beregnet i overensstemmelse med EU-forordning 626/2011.

(5) Indendørsenhedernes lydtryk er målt 1 m fra hovedenheden og 0,8 m under den. Udendørsenhedernes lydtryk er målt 1 m foran og 1 m bag hovedenheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. Q-lav: Støjsvag tilstand. Lav: Den lavest indstillede blæserhastighed.

(6) Læg 70 mm til for rørtilslutning.

(7) Ved installation af udendørsenheden højere oppe end indendørsenheden.