

Tekniske Specifikationer

Model nummer		AS20V-DPNHE		
Opvarmning ydeevne		Minimum	nominelt	Maksimum
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A7/W35°C	kW	9.03/1.91/4.72	20.03/4.89/4.09	24.72/6.76/3.65
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A2/W35°C	kW	7.58/1.96/3.86	17.63/4.91/3.59	21.7/6.57/3.3
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A-7/W35°C	kW	5.69/2.2/2.58	13.4/4.72/2.83	16.23/6.25/2.59
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A-10/W35°C	kW	4.75/1.5/3.16	12.05/4.61/2.61	15.33/6/2.55
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A-15/W35°C	kW	4.1/2.14/1.91	10.55/4.42/2.38	13.29/5.76/2.3
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A7/W45°C	kW	8.58/2.37/3.62	19.00/5.58/3.41	23.8/7.06/3.37
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A2/W45°C	kW	7.2/2.38/3.03	16.98/5.58/3.04	19.68/6.95/2.83
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A-7/W45°C	kW	7.81/3.86/2.02	13/5.58/2.33	15.92/7.04/2.26
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A-10/W45°C	kW	6.91/4.08/1.69	11.8/5.50/2.15	13.9/6.98/1.99
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A-15/W45°C	kW	7.07/3.88/1.82	10.38/5.25/1.98	12.15/7.27/1.67
Varmeoutput/strømforbrug/COP at A7/W55°C	kW	6.96/2.63/2.65	17.98/6.56/2.74	23.11/8.82/2.62
Cool udgang / strømforbrug /EER at A35/W7°C	kW	6.23/2.12/2.93	15.08/5.63/2.68	17.44/6.86/2.54
Kørestrøm på A7/W35	A	7.9		
Maks. Driftstrøm	A	22		
Effekt		400V/3PH/50Hz		
Kompressor		Mitsubishi Electric twin roterende		
Kondensator		pladevarmeveksler		
Nominelt flowvarmemedium	m3/h	3.45		
Internt trykfald ved nominelt flow	kPa	32		
Luftflow	m³/h	6000		
Nominelt output ventilator	W	260		
Max. udgående varmemedietemperatur	°C	55		
Kølemiddel R410A fyldevægt	kg	3.6		
Dimensioner (H x B x D)	mm	1482X1100X500		
Rørforbindelse		G1-1/2"		
Vægt	kg	172		
Driftsomgivelsestemperaturområde	°C	Opvarmning -20~35		
		varmt vand -20~43		
		Køling 10~45		

Ovenstående data er testet af EN14511. A7/W35 °C betyder lufttemp. 7°C, udløbsvandtemp. 35 °C