

Fejlstrømsafbryder, type B, 4 Pol, 40A, 230/400V

Artikel: 2169876

MALMBERGS



Produktinformation

Fejlstrømsafbryder af type B, som klarer alle typer af fejlstrømme: Vekselstrøm, pulserende jævnstrøm, samt glatte jævnstrømme. Klarer også strømme som indeholder blandede frekvenser fra 0 – 1000Hz.

Type B er foreskrevet i blandt andet følgende typer af anlæg: Lade stationer, frekvensomformere, UPS, Svejseværk, rulletrapper og elevatorer. Anlæg som genererer fejlstrømme med jævnstrøm over 6mA gør en almindelig fejlstrømsafbryder af type A helt virkningsløs og vil ikke koble ud. Fejlstrømsrelæet er ikke beregnet til rene DC-systemer eller AC-systemer med frekvenser ud over 50Hz.

Specifikationer

Tilspændingsmoment	2,0Nm
Brydeevne	10kA
Udløsningsstrøm	30mA
Poltal	4
Mærkestrøm	40A
Spænding	230/400V
Stødspændingsformåen , Uimp:	Modstandsdygtig ved stødspænding (Uimp): 4kV
Tilslutning	Skrue, PZ2
Stødstrømsikker	3kA ved 8/20µs

Fejlstrømsafbryder, type B, 4 Pol, 40A, 230/400V

Artikel: 2169876

MALMBERGS

Mærkekortslutningsstrøm 10kA
m

Brydeevne Mærke brydeevne: (Im) 800A

Energibegrænsningsklasse 3

Frekvens 50Hz

Tilslutningsareal 1-35 mm². Nulken til højre.

Temperaturområde -25°C – +55°C

Kapslingsklasse IP20

Fabrikat Iskra