



Pressalit klapsæde 412
Klapsæde til vægmontering inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Soft close	
Varenummer	412000 VVS:777510000 NRF:6190881 RSK:7904523 EAN:5708590212944	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	Pressalit vægmonteret klapsæde, nr. 412 med dæmpning, af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål, med alsidige anvendelsesformer i hjemmet og i institutioner. En ekstra siddeplads i brugssituationen, og diskret, men elegant, når det efter dæmpet nedfald hænger langs væggen. - belastning 125 kg - 10 års garanti	
		
Designer	Pressalit	
Design-år	2003	

Pressalit klapsæde 412
Klapsæde til vægmontering inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>KLAPSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>Vægbeslag rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4308 Understøtning rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4308 Låseplade rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4301 Aksel rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4301 Greb PA66 30% GF. Polyamid (Glasfiberforstærket nylon) Dæmperfabrikat/model TOK model TD58</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 125 kg
Vægt	4,2 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	390x382x85 mm
Vægt emballeret	4,62 kg
Vægt pr. kolli	4,62 kg
Antal pr. kolli	1
Kolli pr. palle	60
Antal pr. palle	60
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabriktionsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit klapsæde 412
Klapsæde til vægmontering inkl. beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
