



## DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart er en brugervenlig, programmerbar timer-termostat, der kan tilsluttes WiFi og DEVIsmart™-appen og kan styres fra et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst tidspunkt. Termostaten anvendes primært til styring af elektriske gulvvarmeelementer. Termostaten er kun beregnet til fast installation, og takket være den specialudviklede todelt konstruktion passer den til en bred vifte af rammer og følere.

Opsætningen af DEVIreg™ Smart foregår hurtigt og intuitivt ved hjælp af vejledningen i appen. Den har en "åbent vindue"-funktion og et energispareprogram med optimeret start-/slutstyring, der sørger for den ønskede temperatur på det rigtige tidspunkt og derved reducerer varmeudgifterne.

### Fordele:

- WiFi-tilslutning
- Fjernstyring via DEVIsmart™-appen
- Kan parres med op til 10 mobile enheder vha. DEVIsmart™-appen
- Én DEVIsmart™-app kan styre et ubegrænset antal steder med DEVIreg™ Smart-termostater
- Kan kommunikere med to mobile enheder på én gang
- Adaptiv PWM-funktion (impulsbreddemodulering)
- Passer til mange fremmede enkeltrammer og flere rammer samt til NTC-følere fra andre producenter

### Overholdelse af standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

### Certificeringer:



Type	Værdi
Driftsspænding	220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Energiforbrug ved standby	maks. 0,40 W
Relæ:	
Ohmsk belastning	16 A/3680 W ved 230 V
Induktiv belastning	1 A (Cos Φ = 0,3)
Følerenhed	NTC 15 kΩ ved 25 °C, 3 m (standard) NTC 6,8 kΩ ved 25 °C NTC 10 kΩ ved 25 °C NTC 12 kΩ ved 25 °C NTC 33 kΩ ved 25 °C NTC 47 kΩ ved 25 °C
Regulering	PWM – impulsbreddemodulering
Omgivelsestemperatur	0 °C til 30 °C
Frostbeskyttelse	5 °C til 9 °C (standard 5 °C)
Gulvtemperaturbegrænsninger	Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C)
Temperaturområde	5 °C til 35 °C (rum) 5 °C til 45 °C (gulv)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 65 °C
Maks. kabelspecifikation	1 x 4 mm <sup>2</sup> eller 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatur for kugletrykstest	75 °C
Tæthedsgrad	2 (husholdningsbrug)
Regulator type	1 C
Softwareklasse	A
IP-klasse	21
Beskyttelsesklasse	Klasse II –
Dimensioner (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22 mm)
Vægt	127 g

### Varianter

Varenr.	Produkt navn	Type	EAN-nr.
140F1140	DEVIreg™ Smart – Polar White	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart – Pure White	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart – Ivory	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart – Pure Black	RAL 9005	5703466239650



**Prøv den!**  
Download  
DEVIsmart™-appen