

# DEVlreg™ 130-132

## Regulering af varmesystemer

Elektronisk termostat for montage på væg eller vægdåse.

Termostaten kan leveres i 2 varianter:

DEVlreg™ 130 med ledningsføler

DEVlreg™ 132 kombinations termostat med ledningsføler og indbygget rumføler.

DEVlreg™ elektroniske termostat-


program anvendes til regulering af rum- og gulvtemperatur i boliger, kontorer, hoteller, offentlige bygninger o.lign.




## Tekniske data:

- mærkespænding : 250 V
- driftspænding : 180 V - 250 V
- belastning : 15 A
- induktiv belastning : 1 A
- hysteresi : 0,2°C
- kontrol lampe : LED diode
- omgivelsestemp. : -10°C - + 50°C
- føler type : NTC 15 kOhm
- tæthedsklasse : IP 31
- godkendelser : © ® ™ CE
- dimensioner : dxhxb 28x71x71 mm

## Koblingsdiagrammer



DEVlreg™ 130



DEVlreg™ 132

## Lagerprogram

Art. nr.	EAN nr.	El nr.	Type	Temp. område	Føler A	Føler B	Begrænsninger	Pris
140F1010	5703466208953	7224215001	130	5°C - 45°C	ledning			
140F1011	5703466208960	7224215014	132	5°C - 35°C	indbygget	ledning	20°C - 50°C	

Termostaterne leveres med følere. Følerkabel kan forlænges op til 50 m (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>).

Tilbehør se side 39.

Følerdata se side 44.